

Skrivelse som beskriver saneringsarbete i mark som är kontaminerad med brandfarlig vara klass 1, bensin och olja. Explosionsrisken varierar från dag till dag, detta kräver en del extra åtgärder som att:

- göra kontinuerliga mätningar
- saneringspersonal m fl skall vara iklädda flamskyddad skyddsklädsel
- det finns handbrandsläckare till hands på olika platser inom saneringsområdet
- området är avspärrat och utmärkt
- explosionssäkra pumpar används
- det dras jordledningar för jordning av pumpar, slang mm
- motorsprutan är mer eller mindre kontinuerligt ansluten till vattendrag och med matarledning framdragen till skadeplatsen
- det finns mobiltelefon på skadeplatsen för att få snabb kontakt om något skulle inträffa
- det ges en kontinuerlig rapport till räddningstjänsten om pågående arbete
- det finns sorptionsmedel, hydrofoberat och inert för upptagning av bensinfilm/vätska

Totalt hade 1.285 ton olje och bensinindränkta schaktmassor transporterats till en deponianläggning. För att sanera den kvarstående petroleumvaran filterades endel av marken (skrivelsen beskriver metoden).

Om inte filtreringen lyckades skulle det tas dit en "ADR-godkänd slambil" eller skulle man försöka pumpa upp blandningen med hjälp av de explosionssäkra pumparna i en förrådscistern och där försöka avskilja petroleumvaran från vattnet.